

ES-161UE

Time Code Slave Display



ES-161UE は6桁表示のタイムコードディスプレイです。
タイムコードはSMPTE/EBUまたはESE、RS-232C(ASCII)のいずれかを受けます。

BNC コネクタ SMPTE/EBU 信号またはESE タイムコード 入力
DB-9 コネクタ RS-232C ASCII タイムコード信号出力。PC用時校正ソフト付。
(format "0", "1" または "A" 9600 baud)

ユニットは信号を自動選択し表示します。

時、分、秒の時刻を表示、14mm 高さの黄色LEDです。

ESE タイマーからの信号を受けた場合は、分、秒、1/10秒の表示を行いません。(タイマーが1/10秒のタイプサポートの場合)

ESE タイムコード

TC-89: TC-89 コードはAM/PM およびタイマーモードIDビットを含みます。

TC-90: TC-90 コードは時間、日付そしてAUX データを含みます。

機能:

SMPTE, ASCII, ESE タイムコード読み取り、入力自動選択。

6桁表示。表示LEDは黄色14mm高。

12時、24時フォーマット表示切り換え。

日付表示に切り換え可能。

AC100-120V動作。

オプション ASCII 出力可能 (RS)、NTPクライアント (NTP-C) 等。

EIA 1U 19" ラックマウントタイプあり。(ES-161UEP)

サイズ

ES-161UE W=181 x H=58 x D=136 mm

ES-161UEP W=482 x H=44 x D=254 mm

Option

オプション	内容
/Blue	青色LED
/Clear	フロントパネルシルバー色
/ESE	ESE タイムコード出力
/J	電源 AC220V 対応
/NTP-C	NTP クライアント
P	19"ラックマウント仕様 EIA 1U サイズ
/P2	19"ラックマウント仕様 EIA 1U サイズ 2 台連結
/PoE	PoE 電源供給 /NTP-C 必要
/Q	コンソールマウント
/Red	赤色LED
/RS	DSUB9 コネクタに ASCII シリアルデータ出力追加
/TZ	タイムゾーン設定 (内部ディップスイッチ)
	各種特注仕様

オプションの組合せは一部制限が発生する場合があります。
詳細はお問合せください。