567 SOFIA AM SiteStreamer+



・AM放送を受信し、Webブラウザーで遠隔試聴・操作できます。アナログ、AES3デジタル、Dante／AES67の番組音声を同時に出力し、出力レベルは個別に調整できます。

・Web画面に音声レベルと変調度・受信信号強度（RSSI）・RF SNRの履歴を表示します。履歴の表示範囲は1分・10分・1時間・6時間・24時間から選べます。

・BandScanner™でAM帯全体／指定範囲をスペクトラム表示。StationRotation™で複数局を順次監視。

・無音、受信信号低下、過変調を前面LED、背面GPO、Eメール／SMSで通知。継続時間を含むアラームログは記録件数に事実上制限がなく、手動または日・週・月単位で取得できます。

・高解像度OLED、ジョグホイール、広レンジLEDメーターを装備。信号断・停電でも選局と設定を保持。

・管理者／ユーザー別パスワードで設定へのアクセスを制限。ファームウェアは無償で更新可能。



定格

受信周波数	520～1710 kHz、チャンネル間隔 9 kHz／10 kHz
アンテナ入力	公称50 Ω（BNC）。パッシブループ／ランダムワイヤーアンテナ対応
受信感度／SNR	無補正SNR 50 dB 受信レベル 60 dBμV 時
音声周波数特性	50 Hz～5.5 kHz（±3 dB、放送受信時）
デエンファシス	NRSC準拠の打ち切り型75 μs／なし
受信帯域幅	IF帯域設定により音声帯域を6／4／3／2 kHzから選択（−6 dB）
アナログ音声出力	バランスXLR、L／Rデュアルモノ、−15～+15 dBu（0.1 dB刻み）
AES3デジタル出力	XLR、44.1／48 kHz、−30～0 dBFS（0.1 dB刻み）
AoIPポート	RJ45、44.1 kHz（Dante）／48 kHz（Dante／AES67）、−30～0 dBFS、0.1 dB刻み AES67有効化を選択可。IP、音声フォーマット、送信フローを個別に設定
ヘッドホン出力	3.5 mm TRS、音量調整可
Web音声ストリーム	MP3／OGG、32～256 kbps、16～48 kHz、同時試聴最大10人 HTTP／IcecastまたはRaw UDP。遅延と最大接続数を設定可能
アラーム設定	無音・信号低下・過変調の作動しきい値と作動／解除時間を設定可能 無音・信号低下は作動と解除のしきい値を個別に設定可能
GPO	NPNオープンコレクター（対GND）。論理極性とアラーム割当を設定可能
LAN／SNMP	LAN／インターネット経由で遠隔試聴・監視・設定。SNMP対応、MIB内蔵
リアルタイムクロック	インターネット時刻で自動設定。夏時間は自動／手動、電池バックアップ
電源	DC 12 V、390 mA。AC 88～264 V、50／60 Hz PSE対応電源アダプター付属
外形寸法／質量	約203 × 41 × 152 mm（幅×高さ×奥行）、出荷時質量 約2.27 kg
ラックマウント	別売19インチ1Uアダプター（1/2ラック機1～2台、INOmini 3台、または各1台）

株式会社エス・シー・アライアンス　SCAサウンドソリューションズ社
〒134-0003東京都江戸川区春江町5－11－2　TEL: 03-5667-9678