

ES-166UE

Time Code Slave Display



ES-166UE



ES-166UEP/CLEAR



ES-166UEP

ES-166UE は各種のタイムコード形式に対応した 25mm 高表示のタイムコードディスプレイです。

タイムコードは SMPTE/EBU または ESE、RS-232C (ASCII) のいずれかを受けます。

- BNC コネクタ SMPTE/EBU 信号または ESE タイムコード 入力
- DB-9 コネクタ RS-232C ASCII タイムコード信号出力。PC 用時校正ソフト付。
(format "0", "1" または "A" 9600 baud)

ユニットは信号を自動選択し表示します。

時、分、秒の時刻を表示、25mm 高さの黄色 LED です。

ESE タイマーからの信号を受けた場合は分、秒、1/10 秒の表示を行いません。(タイマーが 1/10 秒のタイプサポートの場合)

ESE タイムコード

TC-89 TC-89 コードは AM/PM およびタイマーモード ID ビットを含みます。

TC-90 TC-90 コードは時間、日付そして AUX データを含みます。

機能:

SMPTE, ASCII, ESE タイムコード読み取り、入力自動選択。

6桁表示。表示 LED は黄色 25mm 高。

12 時、24 時フォーマット表示切り換え。

日付表示に切り換え可能。

AC100-120V 動作。

オプション ASCII 出力可能 (RS)、NTP クライアント (NTP-C) 等。

EIA 2U 19" ラックマウントタイプあり。(ES-166UEP)

サイズ

ES-166UE W=229 x H=58 x D=153mm

ES-166UEP W=482 x H=88 x D=254mm

Option

オプション	内容
/Blue	青色LED
/Clear	フロントパネルシルバー色
/ESE	ESE タイムコード出力
/Green	緑色LED
/J	電源 AC220V 対応
/NTP-C	NTP クライアント
P	19"ラックマウント仕様 EIA 1U サイズ
/P2	19"ラックマウント仕様 EIA 1U サイズ 2台連結
/PoE	PoE 電源供給 /NTP-C 必要
/Q	コンソールマウント
/Red	赤色LED
/RS	DSUB9 コネクタにASCII シリアルデータ出力追加
/TZ	タイムゾーン設定 (内部ディップスイッチ)
	各種特注仕様

オプションの組合せは一部制限が発生する場合があります。
 詳細はお問合せください。