

# ES-279U

## IRIG Time Code Reader LED:100mm



ES-279U/9



ES-279U/6



ES-279U / 9 / AMBER



ES-279U / 9 / GREEN



ES-279U / 9 / BLUE

ES-279U はRIG(A,B,E) , NASA-36 , XR3 又は2137 信号のタイムコードを読みデータを9桁/6桁で表示します。表示LEDは100mm高、赤色、オプションで橙、緑、青あり。

### 型式

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ES-279U/9 | 9桁表示、ウォールマウントタイプ         |
| ES-279U/6 | 6桁表示、通算日表示なし、ウォールマウントタイプ |

### 機能:

対応タイムコード IRIG (A,B または E)、NASA-36、XR3 または 2137  
 AGG 回路により入力レベルは 100mV~10VPP に対応  
 入力信号は AM (Amplitude Mod.) または TTL (Pulse width coded) 選択可  
 不良タイムコードを受けた場合は有効なタイムコード受信時まで自動補正  
 タイムゾーン設定機能 (リアパネル DIP スイッチによる設定)  
 入力コネクタ ターミナルブロック

AC100-120V 動作

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
| サイズ | ES-279U/9 | W=1,080, H=178, D=89 mm |
|     | ES-279U/6 | W=648, H=178, D=89 mm   |

### オプション

|        |  |
|--------|--|
| /AMBER | LED アンバー色                                |
| /BLUE  | LED 青色                                   |
| /CW    | シーリング/ウォールマウント用ブラケット同梱 (ES-272U/9 は標準装備) |
| /DC    | DC 電源動作 DC +12V~35V                      |
| /GREEN | LED 緑色                                   |
| /J     | 電源 AC220V 対応                             |