ES-716

Time Comparators

ES-716 はSMPTE/EBU またはESE タイムコードを読みフロントパネルのLED で時、分、秒を表示します。サミールスイッチと時刻を比較し制御パルス（リレー接点）を出力します。
二組の４桁サミールスイッチにより制御する時、分（デフォルト）または分、秒を設定します。
読み取ったタイムコードがいずれかひとつのサミールスイッチの設定時刻と一致するとリードリレーがモーメンタリークローズします。
リアパネルのスイッチでリレー出力を禁止できます。
内部ブザーのイベントアラームはリアパネルスイッチでオン／オフできます。

機能:

SMPTE/EBU またはESE タイムコードまたは読み取り。モードはスイッチで切替・
SMPTE はノーマルスピードDrop またはNonDrop に対応。
8 桁表示。表示LED は橙色 14mm 高。
BNC 入力。
サミールスイッチはデフォルトでは時、分の設定ですが、内部ジャンパ線の変更により分、秒に出来ます。この場合は、分、秒のみ一致でイベントを発生します。

仕様

入力	BNC コネクタ、ESE またはSMPTE/EBU タイムコード　入力モードスイッチで切替
タイムコード	ESE TC89 またはTC90、100mV～10Vpp
	SMPTE/EBU、100mV～10Vpp、入力インピーダンス 2kΩ
ディスプレイ	フロントパネル　14mm 高　橙色LED 6 桁
制御出力	DB-9(F)、リレーメーク接点、2 回路、接点容量　最大500mA
	イベント時1Sec 接点クローズ、ブザー音あり
電源	AC100-120 V 動作。最大消費電力 15W。
サイズ	482mm(W) x 44mm (H) x　240mm (D) 突起含まず
質量	2.3kg

オプション

/BBU	バッテリーバックアップ。停電時最大４時間動作します。停電時はディスプレイが消灯します。
	機器移動中はリアパネルのバッテリースイッチをオフにしてください。
/CLEAR	フロントパネル　クリア（シルバーアルマイト）仕上げ
/DC	DC 電源動作、DC 11V-35V。AC との共用は出来ません。
/J	電源220V 動作

株式会社エス・シー・アライアンス　　SCA サウンドソリューションズ社
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2　TEL：03-5667-9678