

HD-266/SD/1

Video Time & Date/Timer Inserter



HD-266/SD/1 はESE タイムコード、ESE タイマーコード、SMPTE(EBU) ノーマルスピードタイムコード、D-VITC、RP-188 いずれかの情報を読み、リファレンス用に本体内の時計を校正します。SDI ビデオ信号に正確な 時間情報とユーザー設定した30文字(英数字)をVIDEO 信号にインサートします。ふたつのインサートウィンドウの表示ができ、時刻、日付または日時とユーザー指定文字などの表示を組み合わせ表示します。ESE タイマーモードのデータの表示もできます。10 種類の文字サイズが選べ、上下左右に位置を設定できます。文字の色と明るさも設定できます。機器設定はフロントパネルの操作またはPC とUSB 接続して専用ソフトで行います。HD-266/SD/2 はふたつのVIDEO 信号、HD-266/SD/6 は6 系統のVIDEO 信号に日時情報をインサートできます。

機能:

- HD またはSD を自動認識
- エンベデッドオーディオはそのままパス(HD モードのみ)
- 2つの独立したウィンドウ表示
- 標準のHD、SD SDIに対応
- SDIビデオ信号に日時をインサート
- ESE、SMPTE/EBU、D-VITC、RP-188 の時間(ノーマルスピード)を読みとり
- 液晶表示パネルにステータスと設定を表示
- ユニバーサル電源

オプション

- /DC DC 電源動作 DC +12V~35V
- /P ラックマウント仕様 EIA 1U
- /P2 ユニット2台を1Uに実装 EIA 1U
- /CUSTOM 特注仕様

仕様

タイムコード入力	BNC コネクタ ESE TC, ESE Timer code SMPTE 100mV~10Vpp、入力インピーダンス 10k Ω D-VITC RP-188
入力コネクタ	BNC
タイムコード読み取り	ノーマルスピード
本体ディスプレイ	液晶 16 文字 x 2 段
HD SDI 信号	1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30sF, 1080p/29.97sF, 1080p/25sF, 1080p/24sF, 1080p/23.98sF, 720p/59.94
HD SDI INPUT EQ	250m of Belden 1694A cable, automatic
HD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
SD SDI 信号	SMPTE 259M-C (270Mb/s), 525 line and 625 line 4:2:2
SD SDI INPUT EQ	480m of Belden 1694A cable, automatic
SD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
電源	ユニバーサル電源 AC85V-264V, 50/60Hz, 15 W
サイズ	突起含まず
デスクトップタイプ	203mm(W) x 41mm (H) x 170mm (D)
ラックマウント	482mm(W) x 44mm (H) x 170mm (D)
13,14,15,16 オプション	482mm(W) x 88mm (H) x 170mm (D)
質量	0.78kg (デスクトップタイプ)

パネル図

