


HD-491/SD

SMPTE/EBU TC Reader / HD/SD SDI Video Inserter



HD-491/SD / P



HD-491/SD / HD-491/SD / P2



HD-491/SD/1 はHD 及びSD SDI タイムコードデコーダー/ジェネレーターです。SDI 信号を受けRP-188 またはD-VITC をデコードしSMPTE/EBU LTC タイムコードを出力します。同時にESE タイムコードも出力します。
SDI ビデオループ出力はリクロックの有無を設定可。
機器設定はフロントパネルの操作またはPC とUSB 接続して専用ソフトで行います。
HD-491/SD/P はラックマウントタイプ、HD-491/SD/P2 は1U サイズで2 台のユニットを連結したオプション付の型式です。

機能:

- SDI 信号のRP-188 またはD-VITC タイムコードを読み取り
- SMPTE/EBU LTC を出力
- ESE TC-90 タイムコードを出力
- HD またはSD を自動認識
- 一般に使用される全てのHD、SD SDI に対応
- SDI ループ出力はリクロックの有無選択可
- 本体液晶表示パネルにステータスと設定を表示
- フロントパネルのUSB ポートをPC と接続して専用ソフトで設定可能
- ユニバーサル電源

オプション

- /6-Digit 6桁表示器(HH MM SS) 付
- /8-Digit 6桁表示器(HH MM SS FF) 付
-)DC DC電源動作 DC +12V~35V
- /P ラックマウント仕様 EIA 1U
- /P2 ユニット2台を1Uに実装 EIA 1U
- /CUSTOM 特注仕様

仕様

タイムコードフォーマット	D-VITC, RP-188
SDI 入力	BNC コネクタ
HD SDI 信号	1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30sF, 1080p/29.97sF, 1080p/25sF, 1080p/24sF, 1080p/23.98sF, 720p/60, 720p/59.94
HD SDI INPUT EQ	230m of Belden 1694A cable, automatic
HD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
SD SDI 信号	SMPTE 259M-C (270Mb/s), 525 line and 625 line 4:2:2
SD SDI INPUT EQ	440m of Belden 1694A cable, automatic
SD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
本体ディスプレイ	液晶 16 文字 x 2 段
電源	ユニバーサル電源 AC85V-264V, 50/60Hz, max. 25W
サイズ	突起含まず
デスクトップタイプ	203mm(W) x 41mm (H) x 170mm (D)
ラックマウント	482mm(W) x 44mm (H) x 170mm (D)
質量	0.78kg (デスクトップタイプ)

パネル図

