

AdrienneElectronics 社製

AEC- μ BOX-2

カメラ・ビデオコーダからの信号を
Final Cut Pro, Premir などの
ノンリニアシステムにキャプチャ



概要

「AEC-uBOX-2」は LTC(Longitudinal Time Code)を RS232、RS422 へ変換するリーダーユニットです。Sony VTR のエミュレーション機能を含む様々なシリアルインターフェースプロトコルに対応可能で、Final Cut Studio 等と連携が可能です。

仕様

モデル	AEC- μ BOX-2 (含 VTR エミュレータ / バーチャル VTR ファームウェア)
電源	DC 5 Volt または RS-422 ポート供給、約 0.1W
LTC 入力	BNC ジャック。100mVpp ~ 5Vpp。Zin>10k
LTC 読取スピード	双方向 1/10 ~ x2.2。DF/NDF
レート	SMPTE/NTSC, EBU/PAL 及び Film フレームレート (30, 29.97, 25, 24, 23.98, ...)
シリアル	RS-422 I/O (RS-232 I/O サポート)
サイズ	W x H x D = 70 x 32 x 115 mm
重量	約 190g (ケーブル含まず)
付属ケーブル	PC COM ポート用カスタム RS232 ケーブル USB-DC5V 変換ケーブル

RoHS compliant & CE mark approved

株式会社エス・シー・アライアンス
SCA サウンドソリューションズ社

〒151-0066 東京都渋谷区西原 1 - 2 9 - 2 TEL: 03-3372-3661 FAX: 03-3372-3671

<http://ss.sc-a.jp/>