CLDTCD12
デジタル・アナログ時計

- 秒表示オプション付きの例です。LEDは赤・緑・青・アンバーから選択可能です。

- 主な特長
  58mmの4桁LED で時刻・分を表示
- + 秒はアナログ風LED で表示、赤・緑・青・アンバーから選択可能
- IRIG-B、SMPTE 12M、309M、24/25/30fps、
- 29.97ドロップフレームに同期
- タイムコード種類自動検知・入力レベル調整、
- WinDiscovery ソフトウェア付属で簡単設定
- 電源や参照信号が途切れても、バッテリー内蔵型リアルタイムクロックとメンテナンス不要の充電池で時刻・日付を保持
- タイムゾーンや夏時間の設定が可能
- WinDiscovery でネットワーク内の時計やジェネレーターを簡単に設定
- DHCP／固定IP など、ネットワーク設定を自由に変更可能
- 設定は不揮発性メモリに保存され、停電時も維持
- パスワード保護で不正な時計設定の改ざんを防止
- 12時間／24時間表示（hh:mm）切替対応
- 明るさ調整・スケジュール減光機能
- 視認距離： 30メートル）
- 壁掛け用金具付き

仕様
- コネクター
- 3ピン端子台（差動タイムコード入力）
- BNC（シングルエンドタイムコード入力）
- 設定用USB コネクター



電源
- DC12-28V
- 消費電力：10W 未満

動作環境
- 動作温度：0～50℃
- 動作湿度：最大 90%（結露しないこと）
- 保存温度：-40～85℃）
- 保存湿度：最大 90%（結露しないこと）

外形仕様
- ブラックメタル筐体
- IP 等級：IP40
- サイズ： w=305 x h=305 x D=53mm
- 重量： 2.5kg

MTBF
- 86,700～100,000時間
- 固定設置および地上運用を前提としたMil HDBK 217F方式で算出されています

適合規格
・FCC、ROHS、CE マーキング、ANSI 準拠

オプション
- SECONDS 表示

RC1000または RC600と組み合わせて使用できます
カウントアップ／カウントダウンタイマー機能を追加可能

株式会社エス・シー・アライアンス　　SCAサウンドソリューションズ社
〒134-0003　東京都江戸川区春江町5-11-2　TEL: 03-5667-9678