SCA SOUND SOLUTIONS

Masterclock

DA12

分配アンプ



DA12 前面(上)/ 背面(下)

主な特長

- 1 入力を 12 出力に分配、または 2 入力をそれぞれ 6 出力に分配
- 互いに絶縁された 2 系統の出力バンク
- ユニバーサル AC 電源
- 前面に緑色の電源 LED
- 耐食性のある黒色粉体塗装を施したスチール筐体
- 入力回路ゲイン調整可能

信号仕様

項目	入力	出力
RF		
周波数	0 Hz～20 MHz	0 Hz～20 MHz
レベル	1 V rms(最大 15 dBm)	1 V rms(最大 15 dBm)
インピーダンス	50 Ω	負荷:50 Ω
アイソレーション	A→B:85 dB 超	—
ゲイン	—	0～12 dB(調整可能)
高調波成分	—	−40 dBc 未満
非高調波成分	—	−80 dBc 未満
パルス/DC IRIG タイムコード		
繰り返し周波数	1 PPS～10 MPPS	—
レベル	0～7 V p-p	—
デューティ比	0～100 %	0～100 %
立上り / 立下り時間	—	いずれも 20 ns 未満
スキュー	—	+2 ns 未満
インピーダンス	50 Ω	負荷:50 Ω
AM IRIG タイムコード		
繰り返し周波数	1 PPS～10 MPPS	1 PPS～10 MPPS
レベル	0～6 V p-p	—
変調周波数	最大 1 MHz	最大 1 MHz
コード形式	IRIG、IEEE 1344、NASA 36、2137、XR3	IRIG、IEEE 1344、NASA 36、2137、XR3
インピーダンス	50 Ω	負荷:50 Ω

電源・動作環境

- AC 入力:90～240 V、50/60 Hz(IEC)
- 消費電力:15 W 未満
- 動作温度:0～60 °C
- 動作湿度:最大 90 %(結露なし)

外形・適合規格

- 幅 430 × 高さ 43.1 × 奥行 115 mm
- 質量:0.5 kg
- FCC、RoHS、CE マーキング、ANSI

株式会社エス・シー・アライアンス　　SCA サウンドソリューションズ社
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2　TEL: 03-5667-9678