

製品概要

LUX26 は、58mm のマルチカラーLED を採用した 6 桁デジタルクロックです。NTP/SNTP に同期し、オプションで IRIG-B や SMPTE タイムコード入力にも対応します。表示色はプリセットから選択でき、カスタムカラーも無制限に作成可能。12/24 時間表示、日付との自動切替、輝度調整・自動減光、PoE 給電に対応。



Standard Features

- 58 mm、6 桁 LED ディスプレイ
- マルチカラーLED により、表示色を設定可能
- カスタムカラーを無制限に作成可能
- 任意の NTP または SNTP ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示
- オプションのタイムコード入力に対応 (-TC) (IRIG-B、SMPTE 12M、309M、24/25/30 fps、29.97 ドロップフレーム)
- タイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定可能
- バッテリーバックアップ対応リアルタイムクロック(RTC)チップおよびメンテナンスフリーの充電式バッテリー
- ネットワーク内のクロックおよびジェネレーターを容易に設定できる WinDiscovery ソフトウェアユーティリティが付属
- DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定を完全に構成可能
- 設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- パスワード保護により、不正なクロック設定変更を防止
- 時刻を 12 時間形式または 24 時間形式で表示:hh:mm:ss
- 日付表示:mm:dd:yy、dd:mm:yy、または yy:mm:dd
- 日付と時刻を自動的に交互表示するよう設定可能
- 輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光および表示色変更に対応
- PM 表示
- 視認距離:30 m

Options

- 壁掛けブラケット (標準)
- ラックマウントブラケット
- チルト式壁面取付ブラケット
- 天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい
- 埋込取付ブラケット (FMS26)

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能




Specifications

コネクター

- Ethernet RJ45
- -TC オプション BNC (UNBAL)/3 ピンターミナルブロック(BAL)
- USB (設定用)

TIME CODE OPTIONAL



POWER

- PoE (IEEE 802.3af)
- 電源は PoE のみ。
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 432w x 89h x 76d mm
- 質量: 3.6 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI