

製品概要

MDN49 多機能デジタルディスプレイは、内部または外部の NTP(Network Time Protocol:ネットワーク・タイム・プロトコル)ソースに同期し、正確な時刻を表示します。

CS5-LAN を使用すると、ASCII RS422 入力から Ethernet ベースの CS5 イベントコードを生成できます。



LED 表示色:
赤/青
発注時選択



CS5-LAN
ASCII RS422 入力
から Ethernet ベースの CS5 変換

Standard Features

- 102 mm LED 数字表示
- LED 表示色は、赤または青から選択可能
- CS5、CS3、IRIG-B1、NTP に対応
- 付属の WinDiscovery ソフトウェア、Telnet または SSH により、すべての設定が可能
- タイムゾーンおよび夏時間のオフセットを設定可能
- 設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- 時刻を 12 時間形式または 24 時間形式で表示:hh:mm:ss
- 1/100 秒を表示
- 輝度レベルを調整可能
- PM 表示
- 視認距離: 30m

Options

- MC-ECC
- NASA36 (DCLS) and (AM)Specifications

Specifications

ホールドオーバー精度

- 電源喪失時は、内部のバッテリーバックアップ対応リアルタイムクロックチップに切り替わります。精度は±1 分/年、または 1 日あたり 165 ms 未満です。

ネットワーク互換性クター

- NTP、DHCPv4、DHCPv6 に対応し、ネットワークアドレス、ネームサーバーおよびタイムサーバー設定を自動取得
- 対応ネットワークプロトコル: Telnet/SSH
- カスタム MIB 対応 SNMP
- IPv4 および IPv6 準拠

コネクター

- TCP/IP、IRIG-CS-3 または IRIG-CS-5246 用 RJ45
- IRIG-B1 または IRIG-CS-3 用 BNC
- USB (設定用)
- IEC C14 A/C Power

POWER

- IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- 本体サイズ: 1,060w x 165h x 58d mm
- 質量: 3.7 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE(国内検査)