SCA SOUND SOLUTIONS

Masterclock

NTD200

NTP 同期デジタル時計



NTD200（赤色 LED 表示）

製品概要

NTD200 は、NTP（Network Time Protocol）時刻源に同期し、トレーサビリティのある正確な時刻を表示するデジタル時計です。タイムゾーンと夏時間を設定でき、DC 電源で動作します。設定用ソフトウェア WinDiscovery が付属します。

主な特長

時刻表示

・文字高 15 mm、6 桁 LED 表示
・12 時間制/24 時間制：hh:mm:ss
・日付表示：mm:dd:yy、dd:mm:yy、yy:mm:dd
・明るさ調整、PM インジケーター
・視認距離：9 m

時刻同期と保持

・NTP/SNTP 時刻源に同期し、トレーサビリティのある正確な時刻を表示
・電源または基準信号を失った場合も、メンテナンス不要の充電式電池でバックアップしたリアルタイムクロック（RTC）が時刻と日付を保持
・タイムゾーンと夏時間を設定可能

ネットワークと設定

・DHCP または固定 IP アドレスなど、ネットワーク設定を変更可能
・付属の WinDiscovery で、ネットワーク上の時計やジェネレーターを簡単に設定
・設定は不揮発性メモリーに保存し、電源を切っても保持
・パスワード保護により設定の不正変更を防止

タイマー操作

RC1000 または RC600 との組み合わせで、カウントアップ/カウントダウンタイマーを操作できます。



タイマーコントローラー RC1000 / RC600

仕様

接続端子

・Ethernet：RJ45、10/100 Mbps
・DC 入力ジャック：外径 5.5mm 内径 2.1mm
・設定用 USB

電源

・DC 入力：9～28 V、消費電力：6 W 未満
・AC アダプタ電源付属（DC24V）。ロック式 DC プラグ、PSE 対応、UL および CE 表示

使用環境・信頼性

・動作温度：0～60 ℃
・動作湿度：最大 90 %（結露なきこと）
・86,700～100,000 時間（MIL-HDBK-217F の地上固定条件で算出）
・保護等級：IP40

外形・質量

・外形寸法：163.5 × 103.2 × 36.5 mm
・質量：0.46 kg

適合規格

・FCC、RoHS、CE マーキング、ANSI

ラックマウント（オプション）

・RM4 を使用して、複数台をラックに搭載可能



RM4 で複数台をラックに搭載可能

LED 表示色

・赤・緑・アンバーの各色モデル



原産国

米国製

株式会社エス・シー・アライアンス　SCA サウンドソリューションズ社
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2　TEL: 03-5667-9678