

製品概要

NTDS24-8AL デジタルクロックは、任意の NTP(Network Time Protocol)ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示します。

8 桁英数字表示行は固定または最大 300 文字スクロール可能。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- 58mm の 4 桁時刻表示と、8 桁英数字表示
- 英数字表示行は、時刻表示の上側または下側に配置可能
- LED 表示色は、赤、緑、青、アンバーから選択可能
- 任意の NTP または SNTP ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示。タイムコード入力はオプション
- バッテリーバックアップ対応リアルタイムクロック(RTC)チップおよびメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、電源および/または基準信号が失われた場合も時刻と日付を保持
- タイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定可能
- WinDiscovery ソフトウェアにより、ネットワーク機器を容易に設定可能
- DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定に対応
- 設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- パスワード保護により、クロック設定の不正な変更を防止
- 12 時間制または 24 時間制で時刻を表示
- 8 桁英数字表示行は、固定表示または最大 300 文字のスクロール表示が可能
- 日付情報を含む 3 つのメッセージをプログラム可能
- PM インジケーター
- 輝度調整およびスケジュール減光機能
- 視認距離: 30m

Options

- 壁掛けブラケット
- チルト式壁面取付ブラケット
- 天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい
- 埋込取付ブラケット

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- Ethernet RJ45
- USB (設定用)
- 2.1 mm メス DC ジャック(OP.)
- BNC (UNBAL) (-TC option)

POWER

- PoE(IEEE 802.3af)または DC(24V) (発注時指定)
- DC 選択時は AC アダプタ付属
- 消費電力 < 15W
- この製品は AC に対応していません (サイズ制限のため)

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 432w x 184h x 46d mm
- 質量: 2.7 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI