

製品概要

NTDS26 デジタルクロックは、任意の NTP(Network Time Protocol)ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示します。本機はタイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定でき、PoE による給電にも対応しています。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- 58mm 6 桁 LED 表示
- LED 表示色は、赤、緑、青、アンバーから選択可能
- 任意の NTP または SNTP ソースに同期
- バッテリーバックアップ対応リアルタイムクロック(RTC)チップおよびメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、電源および/または基準信号が失われた場合も時刻と日付を保持
- タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ネットワーク内のクロックおよびジェネレーターを容易に設定できる WinDiscovery ソフトウェアユーティリティが付属
- DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定に対応
- 設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- 12 時間制または 24 時間制で時刻を表示: hh:mm:ss
- 日付表示形式:mm dd yy, yy mm dd など選択可能
- 日付表示と時刻表示を自動的に交互表示
- PM インジケーター
- 輝度調整およびスケジュール減光機能
- 視認距離:30m

Options

- 壁掛けブラケット
- チルト式壁面取付ブラケット
- 天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい
- 埋込取付ブラケット

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- Ethernet RJ45
- USB (設定用)
- 2.1 mm メス DC ジャック (OP.)
- IEC C14 AC 電源入力 (OP.)

POWER

- AC 電源、PoE(IEEE 802.3af)または DC(24V) (発注時指定)
- DC 選択時は AC アダプタ付属
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 432w x 89h x 76d mm
- 質量: 3.6 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE (国内検査)