

製品概要

NTDS44 デジタルクロックは、任意の NTP ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示します。PoE による給電が可能で、タイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定できます。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- ・文字高 102mm 4 桁 LED ディスプレイ
- ・LED 表示色は、赤、緑、青、アンバーから選択可能
- ・任意の NTP または SNTP ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示
- ・バッテリーバックアップ対応リアルタイムクロック(RTC)チップおよびメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、電源および/または基準信号が失われた場合も時刻と日付を保持
- ・タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ・ネットワーク内のクロックおよびジェネレーターを容易に設定できる WinDiscovery ソフトウェアユーティリティが付属
- ・DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定に対応
- ・設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- ・パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- ・12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。hh:mm
- ・時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- ・日付を表示:mm:dd
- ・PM インジケーター
- ・日付と時刻を交互に表示するよう設定可能
- ・輝度調整およびスケジュール減光機能
- ・視認距離:60m

Options

- ・壁掛けブラケット
 - ・チルト式壁面取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- ・Ethernet RJ45
- ・USB (設定用)
- ・2.1 mm メス DC ジャック (OP.)
- ・IEC C14 A/C Power (OP.)

POWER

- ・AC, PoE, DC から選択(発注時指定)
- ・DC 選択時は AC アダプタ付属
- ・IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- ・消費電力 < 10W

使用環境

- ・温度: 0° ~ 60°C
- ・湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- ・保管温度: -40° ~ 85°C
- ・保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ・ブラックメタルシャーシ
- ・IP: IP40
- ・本体サイズ: 414w x 175h x 58d mm (ラックマウント金具のぞく)
- ・質量: 1.8 kg

MTBF

- ・86,700 - 100,000 時間
- すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- ・FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE(国内検査)