

製品概要

NTDS46-12AL デジタルクロックは、任意の NTP(Network Time Protocol)ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示します。

本機はタイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定でき、PoE による給電にも対応しています。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- 上段: 102mm 6 桁 LED 表示
- 下段: 58mm 12 桁英数字表示
- LED 表示色は、赤、緑、青、アンバーから選択可能
- 任意の NTP または SNTP ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示
- バッテリーバックアップ対応リアルタイムクロック(RTC)チップおよびメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、電源および/または基準信号が失われた場合も時刻と日付を保持
- タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ネットワーク内のクロックおよびジェネレーターを容易に設定できる WinDiscovery ソフトウェアユーティリティが付属
- DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定に対応
- 設定内容は不揮発性メモリーに保存され、電源喪失時も保持
- パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- 12 時間制または 24 時間制で時刻を表示: hh:mm:ss
- 日付を表示: mm:dd:yy, dd:mm:yy, または yy:mm:dd
- 2 系統の時刻表示
- 輝度調整およびスケジュール減光機能
- 視認距離: 60m

Options

- 壁掛けブラケット (標準)
- 天井取付ブラケット
発注時いずれかをご指定下さい
- 埋込取付ブラケット (FMS44N)

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- Ethernet RJ45
- USB (設定用)
- IEC C14 AC 電源入力

POWER

- AC 電源
- IEC AC 電源: AC 90~240V, 50/60Hz
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- サイズ: 648w x 264h x 58d mm
- 質量: 5.0 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE (国内検査)