

製品概要

NTDS49 デジタルクロックは、任意の NTP(Network Time Protocol)ソースに同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示します。本機はタイムゾーンおよび夏時間のパラメーターを設定でき、PoE による給電にも対応しています。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- ・文字高 102mm 9 桁 LED ディスプレイ
- ・LED 表示色は、赤、緑、青、アンバーから選択可能
- ・任意の NTP または SNTP 時刻源に同期し、正確でトレーサブルな時刻を表示
- ・バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)チップと、メンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、電源または基準信号の喪失時にも時刻と日付を保持
- ・タイムゾーンおよび夏時間の設定に対応
- ・ネットワーク内の時計およびジェネレーターを容易に設定できる WinDiscovery ソフトウェア・ユーティリティを付属
- ・DHCP/固定 IP を含むネットワーク設定を柔軟に構成可能
- ・設定内容は不揮発性メモリーに保存され、停電後も保持
- ・パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- ・12 時間または 24 時間形式で時刻を表示:時:分:秒+年通算日(3 桁)
- ・日付表示:月:日:年、日:月:年、または年:月:日
- ・時刻表示と日付表示を自動的に交互表示
- ・PM 表示
- ・壁面取付ブラケット
- ・輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光に対応視認距離:60m

Options

- ・壁掛けブラケット (標準)
 - ・チルト式壁面取付ブラケット
 - ・天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- ・Ethernet RJ45
- ・USB (設定用)
- ・2.1 mm メス DC ジャック (OP.)
- ・IEC C14 AC 電源入力 (OP.)

POWER

- ・AC 電源、PoE(IEEE 802.3af)または DC(24V) (発注時指定)
- ・DC 選択時は AC アダプタ付属
- ・IEC AC 電源: AC 90~240V、50/60Hz
- ・消費電力 < 15W

使用環境

- ・温度: 0° ~ 60°C
- ・湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- ・保管温度: -40° ~ 85°C
- ・保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ・ブラックメタルシャーシ
- ・IP: IP40
- ・デスクトップモデル
- ・サイズ: 1,067w x 165h x 58d mm
- ・質量: 4.0 kg

MTBF

- ・86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- ・FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE (国内検査)