

製品概要

TCDS112 は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確で追跡可能な時刻を表示。2 つの 6 桁 LED ディスプレイで日付と時間を表示。タイムゾーンの異なる 2 箇所の日付を表示も可能。付属の WinDiscovery ソフトウェアから USB 経由で設定します。



LED 表示色:
赤／緑／青／アンバー
発注時選択

Standard Features

- ・ 文字高 25 mm、12 桁 LED ディスプレイ
- ・ IRIG-B、SMPTE 12M、SMPTE 309M、24/25/30 fps および 29.97 fps ドロップフレームを読み取り
- ・ 電源および／または基準信号が失われた場合も、バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)IC とメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、時刻と日付を保持
- ・ タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ・ USB 経由で簡単に設定できる WinDiscovery ユーティリティソフトウェアを付属
- ・ 設定内容を不揮発性メモリーに保存し、電源喪失後も保持
- ・ パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- ・ 12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。hh:mm:ss
- ・ 時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- ・ 日付表示形式:mm:dd:yy、dd:mm:yy、または yy:mm:dd
- ・ PM 表示
- ・ 日付と時刻を交互に表示するよう設定可能
- ・ 輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光にも対応
- ・ 視認距離: 15 m

Options

- ・ ラックマウントモデル(TCDS112RM)
- ・ デスクトップ／サーフェスマウントモデル
- ・ 無電圧接点リレーオプション


RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ／カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- ・ BNC (UNBAL)
- ・ 3 ピンターミナルブロック(BAL)
- ・ USB (設定用)
- ・ 2.1 mm メス DC ジャック
- ・ IEC C5 A/C Power



POWER

- ・ AC または DC (24 VDC)
- ・ DC 選択時は AC アダプタ付属
- ・ IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- ・ 消費電力 < 8W

使用環境

- ・ 温度: 0° ~ 60°C
- ・ 湿度: Up ~ 90% (結露なきこと)
- ・ 保管温度: -40° ~ 85°C
- ・ 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ・ ブラックメタルシャーシ
- ・ IP: IP40
- ・ デスクトップモデル
- ・ サイズ: 432w x 45h x 114d mm
- ・ 質量: 0.9 kg
- ・ ラックマウントタイプ
- ・ 本体サイズ: 430w x 43h x 89d mm
- ・ 質量: 0.78 kg

MTBF

- ・ 86,700 - 100,000 時間
- すべて MIL-HDBK-217F の固定／地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- ・ FCC, RoHS, CE Marked, ANSI