

製品概要

TCDS16 は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確で追跡可能な時刻を表示する 6 桁 LED デジタル時計です。タイムゾーンと夏時間を設定でき、付属の WinDiscovery ソフトウェアから USB 経由で構成します。表示形式: 時刻 hh:mm:ss (12/24 時間表示) (mm:ss:ff 表示も可能)



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

写真: TCDS16 デスクトップバージョン

Standard Features

- ・高さ 1 インチ (2.5 cm) の 6 桁 LED 表示
- ・IRIG-B、SMPTE 12M/309M、24/25/30 fps に同期 (29.97 DF は巻末注記参照)
- ・タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ・設定内容を不揮発性メモリに保存し、電源喪失後も保持
- ・12 時間/24 時間表示(hh:mm:ss)
- ・日付表示:mm:dd:yy、dd:mm:yy、yy:mm:dd
- ・輝度調整およびスケジュール減光
- ・LED 色は赤、緑、青、アンバーから選択可能
- ・停電または基準信号喪失時も、バッテリーバックアップ RTC と保守不要の充電式バッテリーにより時刻・日付を保持
- ・WinDiscovery を付属。USB 接続で設定可能
- ・パスワード保護により、未許可の設定変更を防止
- ・時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- ・PM インジケータ、時刻/日付の自動交互表示
- ・視認距離: 15 m

Specifications

コネクター

- ・BNC (UNBAL)
- ・3 ピンターミナルブロック(BAL)
- ・USB (設定用)
- ・2.1 mm メス DC 電源入力
- ・IEC C5 A/C Power

POWER

- ・AC または DC (24 VDC)
- ・IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- ・消費電力 < 6W

使用環境

- ・温度: 0° ~ 60°C
- ・湿度: Up ~ 90% (結露なし)
- ・保管温度: -40° ~ 85°C
- ・保管湿度: 最大 90% (結露なし於 25°C)



TCDS16RM

Options

- ・ラックマウントモデル(TCDS16RM)
- ・デスクトップ (サーフェスマウント) モデル
- ・チルト式壁面取付ブラケット

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



外形・構造

- ・ブラックメタルシャーシ
- ・IP: IP40
- ・デスクトップモデル
- ・サイズ: 272w x 43h x 89d mm
- ・質量: 0.45 kg
- ・ラックマウントタイプ
- ・本体サイズ: 430w x 43h x 89d mm
- ・質量: 0.78 kg

MTBF

- ・86,700 - 100,000 hrs
- Fixed/Ground MIL-HDBK-217F による計算値

COMPLIANCE

- ・FCC, ROHS, CE Marked, ANSI