

製品概要

TCDS19 は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確で追跡可能な時刻を表示する 9 桁 LED デジタル時計です。タイムゾーンと夏時間を設定でき、付属の WinDiscovery ソフトウェアから USB 経由で構成します。表示形式: 3 桁通算日と時刻 hh:mm:ss(12/24 時間表示)



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

写真: TCDS19 デスクトップバージョン

Standard Features

- 文字高 25 mm、9 桁 LED ディスプレイ
- IRIG-B、SMPTE 12M、SMPTE 309M、24/25/30 fps および 29.97 fps ドロップフレームを読み取り
- 電源および/または基準信号が失われた場合も、バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)IC とメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、時刻と日付を保持
- タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- USB 経由で簡単に設定できる WinDiscovery ユーティリティソフトウェアを付属
- 設定内容を不揮発性メモリーに保存し、電源喪失後も保持
- パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- 12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。表示形式は、3 桁の年通算日と時・分・秒(hh:mm:ss)
- 時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- 日付表示形式:mm:dd:yy、dd:mm:yy、または yy:mm:dd
- PM 表示
- 日付と時刻を交互に表示するよう設定可能
- 輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光にも対応
- 視認距離: 15 m



TCDS19RM

Options

- ラックマウントモデル(TCDS19RM)
- デスクトップ/サーフェスマウントモデル
- チルト式壁面取付ブラケット


RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- BNC (UNBAL)
- 3 ピンターミナルブロック(BAL)
- USB (設定用)
- 2.1 mm メス DC ジャック
- IEC C5 A/C Power



POWER

- AC または DC (24 VDC)
- DC 選択時は AC アダプタ付属
- IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: Up ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラックメタルシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 277w x 43h x 89d mm
- 質量: 0.5 kg
- ラックマウントタイプ
- 本体サイズ: 430w x 43h x 89d mm
- 質量: 0.78 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI