

製品概要

TCDS26-8AL デジタル時計は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確でトレーサビリティのある時刻を表示します。8桁英数字表示行は固定または最大300文字スクロール可能。WinDiscovery ソフトウェアで設定します。



LED 表示色:
赤/緑/青/アンバー
発注時選択

Standard Features

- ・文字高 58 mm の 6 桁時刻表示と、8 桁英数字表示
- ・英数字表示行は、時刻表示の上側または下側に配置可能
- ・8 桁英数字表示行は固定表示に対応し、最大 300 文字までスクロール表示可能
- ・日付情報を含む 3 種類のメッセージをプログラム可能
- ・IRIG-B、SMPTE 12M、SMPTE 309M、24/25/30 fps および 29.97 fps ドロップフレームを読み取り
- ・電源および/または基準信号が失われた場合も、バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)IC とメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、時刻と日付を保持
- ・タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ・WinDiscovery ソフトウェアにより、ネットワーク機器を簡単に設定可能
- ・設定内容を不揮発性メモリーに保存し、電源喪失後も保持
- ・パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- ・12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。(hh:mm:ss)
- ・日付表示形式:mm dd yy, yy mm dd など選択可能
- ・PM 表示
- ・輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光にも対応
- ・視認距離: 30 m

Options

- ・壁掛けブラケット
- ・天井取付、角度調整式壁掛け、DIN レール取付
発注時いずれかをご指定下さい

RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- ・BNC (UNBAL)
- ・USB (設定用)
- ・2.1 mm メス DC ジャック
- ・IEC C14 AC 電源入力

POWER

- ・IEC AC 電源または DC 電源(24 VDC)から選択
- ・DC (24 VDC)選択時は AC アダプタ付属
- ・消費電力 < 15W

使用環境

- ・温度: 0° ~ 60°C
- ・湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- ・保管温度: -40° ~ 85°C
- ・保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ・ブラック粉体塗装スチールシャーシ
- ・IP: IP40
- ・デスクトップモデル
- ・サイズ: 432w x 184h x 46d mm
- ・質量: 2.7 kg

MTBF

- ・86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- ・FCC, RoHS, CE Marked, ANSI