

製品概要

TCDS29 デジタル時計は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確でトレーサビリティのある時刻を表示します。タイムゾーンおよび夏時間の設定に対応しています。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤／緑／青／アンバー
発注時選択

Standard Features

- ・ 文字高 46 mm、9 桁 LED ディスプレイ
- ・ IRIG-B、SMPTE 12M、SMPTE 309M、24/25/30 fps および 29.97 fps ドロップフレームを読み取り
- ・ 電源および／または基準信号が失われた場合も、バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)IC とメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、時刻と日付を保持
- ・ タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- ・ USB 経由で簡単に設定できる WinDiscovery ユーティリティソフトウェアを付属
- ・ 設定内容を不揮発性メモリーに保存し、電源喪失後も保持
- ・ パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- ・ 12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。(hh:mm:ss)
- ・ 時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- ・ 日付表示形式:mm:dd:yy、dd:mm:yy、または yy:mm:dd
- ・ PM 表示
- ・ 日付と時刻を交互に表示するよう設定可能
- ・ 輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光にも対応
- ・ 視認距離: 30 m

Options

- ・ チルト式壁面取付ブラケット
- ・ ラックマウントブラケット (2U)
発注時いずれかをご指定下さい


RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ／カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- ・ BNC (UNBAL)
- ・ 3 ピンターミナルブロック(BAL)
- ・ USB (設定用)
- ・ 2.1 mm メス DC ジャック
- ・ IEC C14 AC 電源入力



POWER

- ・ IEC AC 電源または DC 電源(24 VDC)から選択
- ・ DC (24 VDC)選択時は AC アダプタ付属
- ・ 消費電力 < 15W

使用環境

- ・ 温度: 0° ~ 60°C
- ・ 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- ・ 保管温度: -40° ~ 85°C
- ・ 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ・ ブラック粉体塗装スチールシャーシ
- ・ IP: IP40
- ・ デスクトップモデル
- ・ サイズ: 432w x 89h x 76d mm
- ・ 質量: 2.3 kg

MTBF

- ・ 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定／地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- ・ FCC, RoHS, CE Marked, ANSI