

製品概要

TCDS84 デジタル時計は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確でトレーサビリティのある時刻を表示します。タイムゾーンおよび夏時間の設定に対応しています。WinDiscovery ソフトウェアが付属します。



LED 表示色:
赤／緑／青／アンバー
発注時選択

Standard Features

- 文字高 180 mm、4 桁 LED ディスプレイ
- IRIG-B、SMPTE 12M、SMPTE 309M、24/25/30 fps および 29.97 fps ドロップフレームを読み取り
- 電源および／または基準信号が失われた場合も、バッテリーバックアップ付きリアルタイムクロック(RTC)IC とメンテナンスフリーの充電式バッテリーにより、時刻と日付を保持
- タイムゾーンおよび夏時間を設定可能
- USB 経由で簡単に設定できる WinDiscovery ユーティリティソフトウェアを付属
- 設定内容を不揮発性メモリーに保存し、電源喪失後も保持
- パスワード保護により、不正な設定変更を防止
- 12 時間または 24 時間形式で時刻を表示。(hh:mm)
- 時刻と日付、または UTC とローカル時刻を表示
- 日付表示形式: mm:dd
- PM 表示
- 日付と時刻を交互に表示するよう設定可能
- 輝度レベルを調整可能。スケジュールによる減光にも対応
- 視認距離: 100 m

Options

- 壁掛けブラケット
- 天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい
- チルト式壁面取付ブラケット


RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ／カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- BNC (UNBAL)
- 3 ピンターミナルブロック(BAL)
- USB (設定用)
- 2.1 mm メス DC ジャック
- IEC C14 AC 電源入力



POWER

- IEC AC 電源または DC 電源(24 VDC)から選択
- DC (24 VDC)選択時は AC アダプタ付属
- 消費電力 < 15W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラック粉体塗装スチールシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 600w x 250h x 70d mm
- 質量: 3.6 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定／地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI