

製品概要

TCDS8646 は、IRIG-B、SMPTE および EBU タイムコードに同期し、正確でトレーサビリティのある時刻を表示する大型デジタルクロックです。

上段には高さ 180mm の 6 桁 LED、下段には高さ 102mm の 6 桁 LED を搭載。2 つの時刻、または時刻と日付などを同時に表示できます。

WinDiscovery ソフトウェアで設定します。



LED 表示色：
赤／緑／青／アンバー
発注時選択

Standard Features

- 24/25/30fps および 29.97fps ドロップフレームに対応
- 2 系統の時刻を同時表示可能
- 12 時間制/24 時間制の時刻表示に対応
- 年月日の表示に対応
- タイムゾーンおよび夏時間(DST)設定
- RTC と充電式バックアップバッテリーを内蔵
- 電源または基準信号が失われた場合も時刻・日付を保持
- 設定内容を不揮発性メモリに保存
- パスワード保護による設定変更の制限
- 輝度調整およびスケジュール減光機能
- 最大視認距離: 約 100m
- 壁面取付ブラケット付属
- WinDiscovery 設定ユーティリティ付属

Options

- 壁掛けブラケット
 - 天井取付ブラケット
- 発注時いずれかをご指定下さい


RC1000 または RC600 との組み合わせにより、カウントアップ/カウントダウン・タイマーとして制御可能



Specifications

コネクター

- BNC (UNBAL)
- ターミナルブロック(バランス)
- USB (設定用)
- IEC C14 AC 電源入力



POWER

- IEC AC 電源 AC 90~240V、50/60Hz
- 消費電力 < 30W

使用環境

- 温度: 0° ~ 60°C
- 湿度: ~ 90% (結露なきこと)
- 保管温度: -40° ~ 85°C
- 保管湿度: 最大 90% (25°C 結露なきこと)

外形・構造

- ブラック粉体塗装スチールシャーシ
- IP: IP40
- デスクトップモデル
- サイズ: 1,000w x 380h x 67d mm
- 質量: 11 kg

MTBF

- 86,700 - 100,000 時間

すべて MIL-HDBK-217F の固定/地上設置条件を前提として算出

COMPLIANCE

- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI PSE(国内測定)